



ESH NUSATZSTRASSE

PARZELLE 1061
NUSATZSTRASSE
8248 UHWEISEN

WERKPLAN

VORABZUG

EINSTELLHALLE



Img_2FAB60781.tif

MST 1:50

FORM 120 x 83	DAT 08.02.2016	PL-NR 362 ESH
---------------	----------------	---------------

FAX 052 675 55 35
TEL 052 675 55 33



KOORDINATIONSPLAN PROJEKT

HEIZUNG / LÜFTUNG / SANITAR



LAGENFIXPUNKT NR. 80342408 = 454.188 m.ü.M.	
HAUS A OK FB EG	= ±0.00 = 458.70 m.ü.M.
HAUS B OK FB EG	= ±0.00 = 457.30 m.ü.M.
HAUS C OK FB EG	= ±0.00 = 458.13 m.ü.M.

LEGENDE	UK r ST:	UK roh Sturz:	LS:	Lichtsicht:		Bakstein
	OK fSBW:	OK fertig Brüstung	TS:	Türschweller		Calmo
	BFB:	OK fertig Schwelle	H RAD:	Lüftungsgitter		Kalksandstein
	R SF:	Betonfertigbande	HGL/LS:	Handtuch-/Radiator		Stahlbeton
	M RF:	Rafestoren	DW:	Haaranker / Lufschraum		Dämmung
	K:	Murk.	BA:	Bodenablauf (m. Geruchsverschluss)		Thermputz 15/9
	UK RD:	OK roh Decke	WM:	Waschmaschine		G/S Wände
	B:	Decke	TU:	Tumbler		
	W:	Wand		Gartenhaarn		

- Die Türhaken verstellen sich OK höhen Boden bzw. Schwelle bis UK roh Sturz.
- Die Fensterhaken verstellen sich ab OK fertig Fensterbank bzw. Schwelle bis UK fertig Sturz.
- OK Vormauerungen in den Nischen sind immer Roharbeiten und verstellen sich ab OK fertig Boden.
- Die gemauerte Masse ist für den Innenausbau so vom Unternehmer am Bau zu nehmen,
- die Außenmauerwerk ist vom Unternehmer am Bau vor der Überdeckung der Mauerwerksabweichungen sind unverzüglich der Bauleitung zu melden.
- Feuerlichtabschaltung unter Wänden Unterschnitt nach Abg. Baulleutung.
- Unter "gerneum. Elemente" auf der ganzen Länge im 1cm dicken Mörtel, sowie Lagerungen und erste Übermauerung in Zementmörtel auszufüllen
- Deckenlager unter allen Treppentritten ab Unterschnitts an Giebeln
- Unter allen gemauerten Wänden Wandlager z.B. NUVO W 10c, Ma. Stoffter oder AKULA, Fa. Mageba
- Möbliertung / Sanitärparapet / Windschrankverkleidung als Symbole und sind nicht Bestandteil des Werkpaketes, ausgenommen sind im Maßbau beschriebene Bauteile !