

Rundprofil aus PE für Fugendichtung

Bezeichnung / Typ	Masse	CHF/Rolle
Rundprofil – 13 für Fugenbreite 8-12mm	Rollenlänge 100ml	98.80
Rundprofil – 20 für Fugenbreite 12-18mm	Rollenlänge 50m	65.00
Rundprofil – 30 für Fugenbreite 18-28mm	Rollenlänge 25ml	49.40

Lieferaufmachung

Im Kleinspenderkarton

Produktebeschreibung

Geschlossenzelliges Rundprofil aus Polyethylenschaum, Dichte 30kg/m³

Anwendungsgebiet

Hinterlüftung von Baudehnungsfugen, Anschlussfugen, Profilglasabdichtung etc.

Verarbeitungshinweise

- Rundprofil komprimiert in Hohlräume und Fugen einbringen.
- Profil so weit in die Fuge einschieben, dass die vom Dichtstoffhersteller vorgeschriebene Fugendimension erreicht wird.
- Profil ohne Streckungen in die Fuge einbringen. Beim Aneinandersetzen zweier Stücke die Enden jeweils etwas stossen.

Bitte beachten

Rundprofil PE nicht mit einem spitzen Gegenstand einbringen, da sonst die gasdichte Haut verletzt wird.

Elastische Boden-, Wand- und Deckenanschlüsse für Vollgipswände

Bezeichnung	Masse	Fr. / m
ASD - Gummigranulatstreifen d= 5mm	5/ 34/1000	2.20
ASD - Gummigranulatstreifen d= 5mm	5/ 52/1000	3.20
ASD - Gummigranulatstreifen d= 5mm	5/ 72/1000	3.70
ASD - Gummigranulatstreifen d= 5mm	5/ 92/1000	4.60
ASD - Gummigranulatstreifen d= 5mm	5/132/1000	6.70

Lieferung in 1m Streifen