

ROMUS-STOP

Unfallschutzstreifen

Bandes antidérapantes
pour le sol



**SCHWARZ
NOIR**

6972 25mm
6973 50mm

**GELB
JAUNE**

6984 36mm

**TRANSPARENT
TRANSPARENT**

6980 25mm

**WEISS
BLANC**

7002 36mm

**FLUORESZIEREND
FLUORESCENT**

6987 25mm

**SCHWARZ + GELB
NOIR + JAUNE**

6976 50mm

**ROT
ROUGE**

6978 19mm

**SIGNALGELB
JAUNE SIGNAL**

6989 19mm

**ROLLENLÄNGE
LONGUEUR ROULEAU**
18,30m

**DICKE
EPAISSEUR**
1mm

Hädelistrasse 9
8712 Stäfa
T +41 44 922 19 20
switzerland@gerflor.com
www.gerflor-feag.ch

Gerflor
theflooringgroup

FEAG
FLOORING

ROMUS-STOP

ANTIRUTSCHSTREIFEN

ROMUS-STOP ist ein selbstklebender rutschhemmender Kunststoffstreifen. ROMUS-STOP wird überall eingesetzt wo Rutschgefahr besteht, die nicht durch bauliche Veränderungen behoben werden kann.

VERARBEITUNG: Prüfen Sie vor dem Verlegen, ob der Untergrund glatt, trocken, fett- und staubfrei ist. Bei imprägniertem Holz muss vorher eine Testverlegung vorgenommen werden. Verwenden Sie bei porösen Untergründen (Holz-, Stein-, Betonboden) unseren PRIMER zur Befestigung. Wenn die Fläche dauernd mit Feuchtigkeit in Berührung kommt, sollten die Ränder von ROMUS-STOP mit unserem KANTENSCHUTZ abgedichtet werden.

HALTBARKEIT: ROMUS-STOP hat eine lange Lebensdauer – abhängig von der Nutzungsfrequenz. Sollte die Erneuerung eines Streifens notwendig werden: den alten Streifen abziehen – mit Heissluft geht das sehr schnell –, die Klebefläche mit geeignetem Reinigungsmittel säubern und den neuen Streifen aufkleben.

REINIGUNG: ROMUS-STOP wird wie die umliegende Fläche gereinigt. ROMUS-STOP hat eine gute Beständigkeit gegenüber handelsüblichen Säuren und Laugen. Reinigungskonzentrate oder «scharfe Mittel» sollten vorher getestet werden. Seifenwasser reicht in den meisten Fällen aus. Es ist empfohlen vor der definitiven Reinigung einen Test durchführen.

ANWENDUNGSBEISPIELE

- Glatte Stahlflächen
- Treppenstufen
- Zonen, wo Staub und Späne anfallen
- Geneigte Flächen (Innen-/Aussenrampen)
- Eingangsbereiche
- Vor Arbeitsmaschinen
- Essensausgaben und Imbissstände
- Arbeitsbühnen
- Gewerbliche Fahrzeuge
- Behinderteneinrichtungen/
Krankentransport-Fahrzeuge
- Flächen bei denen durch Signalwirkung auf eine Unfallgefahr hingewiesen werden muss.

ROMUS-STOP

BANDES ANTIDÉRAPANTES

ROMUS-STOP est une bande autocollante antidérapante. ROMUS-STOP est utilisé partout où il existe un risque de dérapage qui ne peut pas être éliminé par des changements structurels.

POSE: Avant la pose, contrôler bien si le fond est lisse, sec, sans poussière et sans graisse. Si nécessaire nettoyer avec un produit de nettoyage approprié. Sur un parquet imprégné, il faut faire un test avant. Sur supports poreux comme bois brut, sols en béton ou pierre appliquer notre PRIMER. Si la surface est humide en permanence, il est recommandé de sceller les bords ROMUS-STOP avec notre PROTECTION DES BORDS.

DURABILITÉ: ROMUS-STOP a une longue durée de vie selon la fréquence d'utilisation. S'il est nécessaire de remplacer une bande, il faut enlever l'ancienne bande (avec de l'air chaud, ça va très vite), nettoyer la surface et coller la nouvelle bande.

NETTOYAGE: ROMUS-STOP est nettoyé comme les environs. ROMUS-STOP a une bonne résistance aux acides et alcalis commerciaux. Les concentrés de nettoyage ou les produits «agressifs» doivent être testés au préalable. L'eau savonneuse est suffisante dans la plupart des cas. Il est conseillé de faire un test avant du nettoyage définitive.

EXEMPLES

- Surfaces métalliques lisses
- Escaliers
- Zones poussiéreuses
- Rampes (intérieures)
- Entrées
- Devant des machines
- Dans les cuisines
- Distribution alimentaire
- Snack-Bars
- Ascenseurs
- Transports -publics, -handicapés et ambulances
- Toutes surfaces dangereuses

Hädelistrasse 9
8712 Stäfa

T +41 44 922 19 20

F +41 44 922 19 22

switzerland@gerflor.com

www.gerflor-feag.ch

Gerflor
theflooringgroup

FEAG
FLOORING