



20-2012 Neubau MFH Tägerfeld


Objektstandort: Tägerfeld, 8260 Stein am Rhein
Bauherr: Klaber Immobilien AG, Qualstrasse 3, 8200 Schaffhausen
Architekt: Müller + Partner AG, Hofwisenstrasse 13, 8260 Stein am Rhein

















Regelgeschoss 1. - 3. OG

Masstab: 1:100
Projektphase: Bauprojekt
Plan-Nr.: 20-2012_33_4
Gezeichnet: 21.01.2021, cs
Format: 125 x 84,1
Gebäudehöhe: ±0.00 = OK F, BO, EG IM TREPPENHAUS = 420.11m ü.M.

Die Bauherrschaft:
Stein am Rhein, 01.01.2001

Der Architekt:
Stein am Rhein, 01.01.2001

3 MFH Tägerfeld Haus 1 8260 Stein am Rhein 1. OBERGESCHOSS KOORDINATIONSPLAN PROJEKT HEIZUNG / LÜFTUNG / SANITÄR	Datum:	Gezeichnet:	 Industrie & Gewerbepark Wändhuslen 8608 Bubikon Tel.: 055 / 253 26 30 Fax.: 055 / 253 26 31 E-mail.: planung@hiks.ch Homepage: www.hiks.ch
	24.9.2021	Hu	
	13.12.2021	Hu	

LEGENDE PLANKOORDINATION:	
<div><div><div>—</div><div>= Achse 15cm ab De</div></div><div><div>—</div><div>= Achse 30cm ab De</div></div><div><div>—</div><div>= Achse 45cm ab De</div></div><div><div>—</div><div>= Achse 60cm ab De</div></div></div> <div><div><div>Luftm. m3/h</div><div>ok = ab De</div></div><div><div>w m/s</div><div>uk = ab De</div></div></div> <div><div><div></div><div>ok Kanal ab Decke</div></div><div><div></div><div>uk Kanal ab Decke</div></div></div>	<div><div><div></div>Aussenluft</div><div><div></div>Fortluft</div><div><div></div>Abluft</div><div><div></div>Zuluft</div><div><div></div>Kaltwasser</div><div><div></div>Warmwasser</div><div><div></div>Zirkulation</div><div><div></div>Schmutzwasser</div><div><div></div>Regenwasser</div><div><div></div>Sprinkler</div><div><div></div>Druckluft</div><div><div></div>KW Entlastet</div><div><div></div>Vorlauf</div><div><div></div>Rücklauf</div></div>

Einlagen: -Lüftung im Decke -Sanitär im Boden
--

Durchführungen durch Brandabschnitte und Geschossdecken

— Brandabschnitte

Heizung

VL + RL Isolation Steinwolle Alu oder Blech-Ummantelung

Sanitär

KW Leitungen Isolation Armaflex Protect (Überstände gem. Hersteller beachten)
oder Foamglas mit Dampfsperre im Wandbereich
WW Leitungen Steinwolle Alu oder Blech-ummantelung

Lüftung

Brandabschnittsbildende Querungen werden gemäss Vorgabe des Systemanbieters ausgeführt

