




Kontrollierte Wohnungslüftung

Ventilation contrôlée



Produkteübersicht Présentation des Produits



Stand: Januar 2022
Ausgabe: 05



Aussenschlauch HDPE blau, Innenschlauch transparent, geruchsneutral

Tuyau ext. HDPE bleu, tuyau int. transparent, odeur neutre

CODE				50000					
Betriebstemperatur -30°bis +60°C					Température de fonctionnement de -30°C à +60°C				
Ø				Länge/Longueur			Preis/prix		
50		50/40mm			50m				
63		63/50mm			50m				
75		75/60mm			50m				
90		90/74mm			50m				
110		110/93mm			50m				
125		125/105mm			50m				
160		160/137mm			50m				
200		200/173mm			25m				

Für verschiedene Anwendungsbereiche, z.B. Komfortlüftung, Erdregister, konventionelle Lüftung usw. Jede Rolle ist mit 2 Endkappen versehen.

Halogenfrei.Schwer brennbar. Lieferung nur in Originalrollen.

Pour différents domaines d'application, par exemple ventilation confort, nappe de tube, ventilation conventionnelle etc. Chaque rouleau est doté de 2 embouts.

Exempts d'halogène.Difficilement inflammable.Livraison seulement en rouleaux originaux.



Kastenschalldämpfer verzinkt
beidseitig Steckstutzen

Silencieux caisson galvanise
sur les deux côtés piquage

CODE	50002.../0.5		50002.../0.7		50002/0.9		50002/1.0	
Ø	Aussenmass/Dimens.	L=500mm	L=700mm	L=900mm	L=1000mm			
100	280x200mm							
125	280x200mm							
150	280x200mm							
160	280x200mm							
180	280x200mm							
200	280x200mm							
224	280x250mm							
250	280x250mm							

Beidseitig Steckstutzen mit Lippendichtung. Enddeckel PVC. Innen: Kulissen aus sendzimirverzinktem Stahlblech - Steinwolle einseitig mit Vinyl beschichtet.

Sur les deux côtés piquage avec joint à lèvres. Embout en PVC. Intérieur: coulisses en tôle d'acier zinguée sendzimir - Laine de roche avec une couche de vinyl d'un côté.

Schalungsknie promatverzinkt

Kontrollierte Wohnungslüftung

Boîtier à encastrer zingué promatisé

Ventilation contrôlée



Schalungsknie promatverzinkt
Höhe=55mm

Boîtier à encastrer zingué promatisé
Hauteur=55mm

CODE	50003							
Ø	Preis/prix							
1	100-075mm							
2	125-075mm							
3	100-090mm							
4	125-090mm							
5	125-110mm							

Für Einlegeschlauch mit Anschlagsicke, Haltenocken und Nagellöcher. Höhe Schalung bis Unterkant Schlauchabgang 55mm. Ab- + Zuluftöffnung mit plastifiziertem Sagex-Stopfen. Nach dem Ausschalen den Sagex-Stopfen ca. 10mm nach innen verschieben.

Pour tuyau, avec butée et languettes de retenue ainsi qu'une bordure avec trous pour clouer. Hauteur du coffrage: bord plat jusqu'au départ du tuyau 55mm. Trou d'aération avec bouchon en polyst. plastifié. Après le décoffrage repousser le bouchon env. 10mm.



O-Ring aus Elastomer

Joint torique en élastomère

CODE					50004					
Ø	Preis Stk/prix par pièce									
50										
63										
75										
90										
110										
125										
140										
160										
200										

Kabelbinder

Kontrollierte Wohnungslüftung



Kabelbinder schwarz
Beutel à 100 Stück

Attache-câbles noir
sachet à 100 pièces

CODE					50005					
Ø	Preis / prix									
360				4.5 x 360 mm						
450				7.5 x 450 mm						
540				7.5 x 540 mm						
780				9.0 x 780 mm						
1000				12.5x1000mm						

Aus Nylon-Polyamid schwarz. Temperaturbeständig -40° bis +85°C. UV-Beständig, selbstverlöschend.

En Nylon noir. Résistant à la température -40° à + 85°C. Résistant à la lumière ultra-violette, auto-extinctrice.



Schalungsstütze aus Kunststoff schwarz

Support de coffrage en plastique noir

CODE				50006					
	Ø		Preis / prix						
		50 - 90mm							

Für Befestigung Einlegeschlauch Ø 50 - 90mm auf Schalung

Pour fixer les conduits Ø 50 - 90mm sur le coffrage

Verbindungsstufe



Verbindungsstufe schwarz aus HDPE Hartpolyäthylen

Manchon de raccordement noir en polyéthylène dur

CODE				50007					
	Ø		Preis Stk/prix pce						
	50								
	63								
	75								
	90								
	110								
	125								
	140								
	160								
	200								



Endkappe aus LDPE
Weichpolyäthylen

Embouts en polyéthylène
souple LDPE

CODE	50008									
Ø	Preis Stk / prix pce									
50										
63										
75										
90										
110										
125										
140										
160										
200										

Bogen 90° sendzimirverzinkt

Kontrollierte Wohnungslüftung

Coude 90° zingué sendzimir

Ventilation contrôlée



Bogen 90° sendzimirverzinkt für
Einlegesläuche

Coude 90° zingué sendzimir pour
tuyau ATS

CODE	50009									
Ø	Preis Stk / prix pce									
75										
90										
110										

Beidseitig mit Anschlagsicke und Haltenocken.

Avec butée et languettes de retenue ainsi qu'une bordure avec trous pour clouer.



Reduktion Aluminium beidseitig
passend über Einlegeschlauch

Réduction en aluminium, manchon
femelle pour gaines à encastrer sur
les deux côtés

CODE									
	Ø								Preis Stk / prix pce
		110 / 090mm							
		090 / 075mm							

Kreuzungsstück sendzimirverzinkt

Kontrollierte Wohnungslüftung

Elements de croisement zingué tuyau

Ventilation contrôlée



Kreuzungsstück sendzimirverzinkt 0.7mm, für
Einlegeschläuche ATS

Element de croisement zingué
sendzimir, 0.7mm, pour tuyau ATS

CODE				50011					
	Ø	Länge/Longeur							Preis Stk / prix pce
	75	900/600mm							
	75	750/450mm							
	75	600/300mm							
	90	1000/700mm							
	90	800/500mm							
	90	600/300mm							
	110	950/550mm							
	110	750/350mm							

Nahtgeschweisst. Haltenocken.

Soudé en continu. Languettes de retenue



Abschlussdeckel rund Alu
passend in Spirorohr

Couvercle ronde alu
s'emboîte dans un tuyau spiro



Abschlussdeckel rund weiss
passend in Spirorohr

Couvercle ronde blanc
s'emboîte dans un tuyau spiro

CODE	50012				50013			
Ø	Preis Stk / prix pce				Preis Stk / prix pce			
80								
100								
125								
150								
160								
180								
200								
250								

Abbug 30°. Stutzen Aluminium mit Lippendichtung. Ei nsatzbereich: Wand- oder Deckeneinbau, für einen sauberen Abschluss.

Pliage à 30°. Avec piquage en aluminium et joint à lèvres. Zone d'utilisation: Montage mural ou au plafond pour une finition propre.

Übergangsstück Aluminium

Kontrollierte Wohnungslüftung



Übergangsstück Aluminium

Raccord de transition aluminium

CODE	50014			
	Ø Schlauch/Tuyau	Ø Spirorohre/Tube spiro	Preis Stk / prix pce	
1	90	80		
2	90	100		
3	90	125		
4	110	100		
5	110	125		

Einseitig passend über Einlegeschlauch mit Haltenocken. Andererseits passend in Spirorohr mit Lippendichtung.

Un côté manchon femelle pour gaine à encastrer avec languettes de retenue. Un côté manchon mâle pour tube Spiro avec joint à lèvres.



Einlegekasten für Ab- + Zuluft
1 Stutzen frontseitig

Boîte d'échappement pour l'amenée
+ l'évacuation d'air, 1 piquage de face

CODE				50015					
Dimensionen		Ø Stutzen/Piquage		Preis Stk / prix pce					
	408x	111/55mm		90					
	208x	111/55mm		90					

Keine Korrosion an allen Schnittflächen + Nagellöcher. Schlauchstutzen mit 4 Haltenocken + Anschlagssicke. Mit Bord + Sagexabdeckung.

Pas de corrosion des surfaces et trous de clous. Piquage avec 4 languettes de retenue, butée + bouchon en polystyrène plastifié.

Einlegekasten für Ab- und Zuluft

Kontrollierte Wohnungslüftung



Einlegekasten für Ab- + Zuluft
1 Stutzen längsseitig

Boîte d'échappement pour l'amenée
+ l'évacuation d'air, 1 piquage latéralement

CODE				50016					
Dimensionen		Ø Stutzen/Piquage		Preis Stk / prix pce					
	208x	111/55mm		90					
	408x	111/55mm		90					

Keine Korrosion an allen Schnittflächen + Nagellöcher. Schlauchstutzen mit 4 Haltenocken + Anschlagssicke. Mit Bord + Sagexabdeckung.

Pas de corrosion des surfaces et trous de clous. Piquage avec 4 languettes de retenue, butée + bouchon en polystyrène plastifié.



Einlegekasten für Ab- + Zuluft
2 Stutzen frontseitig

Boîte d'échappement pour l'amenée
+ l'évacuation d'air, 2 piquages de face


CODE			50017		
Dimensionen		Ø Stutzen/Piquage		Preis Stk / prix pce	
408x	111/55mm		90		

Keine Korrosion an allen Schnittflächen + Nagellöcher. Schlauchstutzen mit 4 Haltenocken + Anschlagssicke. Mit Bord + Sagexabdeckung.

Pas de corrosion des surfaces et trous de clous. Piquage avec 4 languettes de retenue, butée + bouchon en polystyrène plastifié.

Einlegekasten für Ab- und Zuluft

Kontrollierte Wohnungslüftung




Einlegekasten für Ab- + Zuluft
2 Stutzen längsseitig

Boîte d'échappement pour l'amenée
+ l'évacuation d'air, 2 piquages latéralement

CODE			50018		
Dimensionen		Ø Stutzen/Piquage		Preis Stk / prix pce	
408x	111/55mm		90		
208x	111/55mm		90		

Keine Korrosion an allen Schnittflächen + Nagellöcher. Schlauchstutzen mit 4 Haltenocken + Anschlagssicke. Mit Bord + Sagexabdeckung.

Pas de corrosion des surfaces et trous de clous. Piquage avec 4 languettes de retenue, butée + bouchon en polystyrène plastifié.



Stutzen 90° für flexiblen Einlegeschlauch

Piquage 90° pour tuyau d'insertion flexible

CODE										
Ø										
90										



A+B Systemik AG/SA

Schneidersmatt 32

3184 Wünnewil

Tel +41 26 497 92 05

Fax +41 26 496 46 05

systemik.ag@bluewin.ch

www.absystemikag.ch

