

ASD Isoline für Rohrdurchbrüche

Verhinderung von Körperschallbrücken bei Rohrdurchbrüchen

ASD Isoline ohne Fussplatte

Innen NW	Wandstärke	Länge	Stk / Fr.
22mm	19mm	80mm	1.30
34mm	19mm	80mm	1.40
54mm	19mm	80mm	1.60
76mm	19mm	80mm	1.80
102mm	19mm	80mm	2.20
Isope d=10mm, b=15cm, L=100cm			3.20
Betonklebeband, b=44mm, L=50m			9.80

ASD Isolineset ohne Fussplatte Fr. 65.00

Lieferumfang: NW 22 Stk = 8 / NW 34 Stk = 8 / NW 54 Stk = 6 / NW 76 Stk = 5
NW 102 Stk = 4 / Isope Streifen Stk = 2 / Betonklebeband = 1 Rolle

ASD Isoline mit Fussplatte, d=3mm

Max. Lärmschutz bei Akustiklagern, schnelle und sichere Verarbeitung, einfache Handhabung. Dank Einbau des Isoline werden Körperschallbrücken bei Rohrdurchbrüchen verhindert. Alle Rohre welche die Akustiklager durchdringen, werden über den Lagern mit Isoline abgedichtet. Dadurch kann kein Mörtel zwischen das Lager und das Rohr eindringen.

Innen NW	Wandstärke	Länge	Stk / Fr.
22mm	19mm	80mm	2.80
34mm	19mm	80mm	3.00
54mm	19mm	80mm	3.30
76mm	19mm	80mm	3.70
102mm	19mm	80mm	4.60

Dimension der Fussplatte: 23cm x 20cm