

ASD Wandlager

100% Eigene Produktion (CH-Produkt)

100% Recyclingfähig

Wir sind das Original: Seit über 10 Jahren entwickeln wir neue, effiziente, kostensparende Gummi-Produkte für die Bauindustrie in Zusammenarbeit mit der EMS Chemie.

Produktebezeichnung/ Ausgangsmaterial

Schalldämmlager 2.5 mm – 25 mm

ASD Wand- und Deckenlager Typ GM werden in Zusammenarbeit mit der EMS- Chemie bei der **ASD Herzog + Partner** hergestellt.



Das Rohmaterial ist ein ambientes Feinmehl aus Gummi in der Körnung 0,2 – 0,8 mm. In Verbindung mit einem Copolyester Schmelzkleber (EMS) werden die zwei Fraktionen gemischt und mittels Spezialverfahren erwärmt, gepresst und gekühlt.

Klassifiziertes Gummipulver aus recycelten PKW und LKW- Reifen.

Beschreibung	Ergebnisse
Raumgewicht	Ca. 1000kg/m ³
Druck- Einfederungsdiagramm	Der Prüfbericht kann bei info@asd-herzog.ch angefordert werden
Temperaturbeständigkeit	-40° bis + 130°
Abgabeart 2.5 mm - 8 mm	Rollen à 10 lfm
Abgabeart 10.0 mm – 25.0 mm	Streifen à 1 lfm

Eigenschaften

- Wasserabweisend
- Unser Kleber beinhaltet ein Additiv gegen UV- Alterung
- Vollkommene Rückstellfähigkeit (flexibler Copolyester)
- Sehr guter Haftreibungswert (Der Prüfbericht kann bei info@asd-herzog.ch angefordert werden)
- Frei von Weichmachern
- Eigenfrequenz im optimalen Belastungsbereich ca. 27 Hz (Der Prüfbericht kann bei info@asd-herzog.ch angefordert werden)
- Erfüllen die erhöhten Anforderungen der SIA Norm 181 (Schallschutz im Hochbau)
- Produktion in Illnau Schweiz

