


ASD-Treppenabdeckung für Mehrfachgebrauch 100% Altreifen CH-Produktion

Wir sind das Original: Seit über 10 Jahren entwickeln wir neue, effiziente, kostensparende Gummi-Produkte für die Bauindustrie in Zusammenarbeit mit der EMS Chemie.



Treppenabdeckung Muster



Produktdatenblatt ASD-Treppenabdeckungen

Belastbarkeit	20 N/mm ² Der Prüfbericht kann bei info@asd-herzog.ch angefordert werden
Abgabeart	2.5mm - 3.0mm
Härte	Shore A-Härte 55 ±5
Raumgewicht	Ca. 950 kg/m ³ (GM)
Brandklasse	Brandklasse Prüfung nach EN 13501-1 (IBS)
Haftreibungswert	Sehr gut Der Prüfbericht kann bei info@asd-herzog.ch angefordert werden
Wasserdichtheit	Ja
Beständigkeit	UV-Beständigkeit Laugen-Beständig Säuren-Beständig Öl-Beständig Unverrottbar Formbeständig Vollkommene Rückstellfähigkeit (flexibler Copolyester)
Witterungseinflüsse	Beständig gegen Hitze, Frost und Regen
Unerwünschte Inhaltsstoffe	Frei von ölhaltigen Bestandteilen Frei von Weichmachern
Kleber	Flexibler Copolyester-Schmelzkleber
Temperaturbeständigkeit	-40° C - + 130° C

Vulkanisierte Verschleisschicht

Stärke	1.3mm
Raumgewicht	1100 kg/m ³
Härte	Shore A-Härte 55 ± 5
Reissfestigkeit	28.0 N/mm
Sicherheitsdatenblatt	Kann zur Verfügung gestellt werden